



MADEFONDO®
LamiFoil®
CANTOCPL®

MADEFONDO®
LamiFoil®
CANTOCPL®

MADEFONDO®
LamiFoil®
CANTOCPL®

MADEFONDO®
LamiFoil®
CANTOCPL®

**MANUAL DE
PRODUCTO**

MADEFONDO®
LamiFoil®
CANTOCPL®

MADEFONDO®, marca registrada de PIZANO S.A. es una lámina de TABLEX® de 4 mm. de espesor recubierta con una o dos caras decorativas mediante un proceso de pegado en los mismos colores y pintas que el MADECOR®.

LAMIFOIL®, marca registrada de PIZANO S.A. es una lámina de TABLEX® recubierta con una o dos caras decorativas mediante un proceso de pegado en los mismos





DISEÑO A NIVEL INDUSTRIAL CON FINISH FOIL

USOS Y APLICACIONES

Por sus características y calidez en su apariencia, los finish foil son utilizados ampliamente en muebles de hogar como bibliotecas, muebles de televisión y sonido, puestos para computador o muebles para la alcoba; de igual manera en muebles de carpintería de obra como closets.

El MADEFONDO® es ideal para fabricación de fondos y espaldares en todo tipo de muebles.

No se recomienda el uso de MADEFONDO® o LAMIFOIL® en aplicaciones que tengan contacto directo u ocasional con humedad, como el caso de muebles para lavadero, baños o cocinas.

VENTAJAS Y CARACTERISTICAS

- Por estar fabricados sobre TABLEX® PIZANO, los tableros finish foil presentan todas las ventajas y beneficios de éste producto.
- El MADEFONDO® y el LAMIFOIL®, tienen sus caras totalmente terminadas, razón por la cual no requiere acabados, ahorrando



tiempo, dinero y trabajo en el proceso de fabricación.

- Son fáciles de trabajar (cortar y ensamblar) lo que implica un aumento en la

productividad.

- Los terminados decorativos son altamente uniformes y de gran belleza.
- La textura del proceso de fabricación del finish foil da una apariencia de calidez, ideal para muebles de hogar.
- La posibilidad de tener una o dos caras decorativas optimiza el uso de láminas y ayuda a bajar costos.



ALMACENAMIENTO

El MADEFONDO® y el LAMIFOIL® se deben almacenar en lugares secos y ventilados, separandolos del piso en posición horizontal y sobre estibas o superficies perfectamente lisas y planas; o verticalmente siempre y cuando no se forme un ángulo mayor a 5° contra la pared y esté siempre sobre estibas.

Es recomendable dejar espacios de ventilación cuando hay arrumes de gran altura y los durmientes deben alinearse para que queden superpuestos unos encima del otro y así evitar torceduras o pandeo. De un buen almacenamiento dependerá el aspecto estético en el futuro.

MADEFONDO® LAMIFOIL® CANTO CPL®

PIZANO S.A.

Esta publicación está dirigida a usted que conoce las necesidades en materia de diseño y tecnología. Para resolver dudas sobre los productos PIZANO S.A. comuníquese con Servicio al Cliente Línea 9800 9 11163 desde cualquier lugar del país o en Santa Fe de Bogotá 710 2420 Fax 710 2493 Pagina Web: www.pizano.com.co E-mail: info@pizano.com.co

LA FORMA EFICIENTE DURABLE Y ECONOMICA



ICO TEC
NTC No. 3286

DIMENSIONES, ESPESORES Y PESOS

LAMINA: 1.53 X 2.44 Mts.

CALIBRE NOMINAL (mm)	4	9	12	15	19
TOLERANCIAS ESPESOR (mm)	± 0.2	± 0.2	± 0.2	± 0.2	± 0.2
PESO ESPECIFICO (Kg/m3)	N/A	640 ± 0.7%	630 ± 0.7%	610 ± 0.7%	600 ± 0.7%

El calibre de 4mm sólo aplica para MADEFONDO®.

PROPIEDADES MECANICAS

CALIBRE (mm)	4	9	12	15	19
RESISTENCIA FLEXION (Kg/cm2)	N/A	180	180	180	180
RESISTENCIA TRACCION (Kg/cm2)	N/A	5.0	5.0	5.0	5.0
PANDEO MAXIMO PARA 2.44 Mts.	N/A	11 mm	11 mm	7 mm	7 mm
ABARQUILLAMIENTO PARA 1.53 Mts.	N/A	7 mm	7 mm	5 mm	5 mm

AGARRE DEL TORNILLO

CALIBRE	CARA (Kg)	CANTO (Kg)
15 mm.	102	75

Para tornillo autoperforante especial para aglomerado.

PORCENTAJE DE HUMEDAD

MOMENTO DE DESPACHO	EN PLAZA SE ESTABILIZA
5 al 11%	7 al 10%

PINTAS Y COLORES

COLORES PLANOS	NORDICO	BLANCO FROSTY	NEGRO	CHAMPAÑA	NUEVO PRELUDIO		
PINTAS MADERA	ROBLE	FLORMORADO	CEDRO	SAPELI	MAKORE	AZABACHE	ALISO

CICLOS DE ABRASION POR PINTAS

PROPIEDADES *	COLORES PLANOS	PINTAS MADERA
RESISTENCIA A LA ABRASION (USO)	200 ciclos antes de aparecer el TABLEX®	80 ciclos antes de aparecer el papel base
RESISTENCIA AL IMPACTO	500 mm.	500 mm.

* Ver métodos en la Norma Técnica Colombiana NTC 2712.



El CANTO CPL® es una tira de material laminado con resinas melamínicas de excelentes características físicas y mecánicas.

Ventajas

- Alta resistencia a los golpes y a la abrasión.

- Muy buena solidez de color a la luz.
- Es post formable.
- De gran flexibilidad.
- Resistente a la humedad y por consiguiente a manchas y a todo tipo de solventes.
- No se deslamin.
- De muy fácil instalación manual o en maquina.

EL CANTO CPL® es el complemento ideal para darle un correcto acabado a las piezas fabricadas con LAMIFOIL®.

Es un producto recomendado por PIZANO, para que los muebles resistan el paso del tiempo conservando su belleza y apariencia.

Especificaciones

- Vienen en rollos de 150 metros de longitud.
- Anchos:** 16, 22, 34 y 44 mm.
- Colores:** Blanco, Champaña, Preludio, Negro, Makoré, Azabache, Aliso, Roble, Flormorado, Cedro y Sapeli.